

BESTFLEX

CONVOYEURS FLEXIBLES GRAVITAIRES



Type BFR BESTFLEX à Rouleaux

- Construction robuste
- Charge admise au mètre : 220 kg
- Roues de Ø 127x38 mm
- Entraxe standard de 127mm
Disponibe en option: 76 et 102mm
- Rouleaux en acier zingué de Ø 35mm
- Hauteur réglable de 720 à 1000 mm

EXEMPLE	Longueurs Extension & Rétracté
Largeur 600 mm	4.9 m - 1.7 m 6.1 m - 2.1 m 7.4 m - 2.6 m 9.8 m - 3.4 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 750 mm	4.9 m - 1.7 m 6.1 m - 2.1 m 7.4 m - 2.6 m 9.8 m - 3.4 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 900 mm	4.9 m - 1.7 m 6.1 m - 2.1 m 7.4 m - 2.6 m 9.8 m - 3.4 m Toutes longueurs disponibles



Type BF/200 BESTFLEX à Galets

- Construction robuste
- Charge admise au mètre: 300 à 400 kg
- Roues de Ø 127x38 mm
- Entraxe standard de 127mm
Disponibe en option: 76 et 102mm
- Galets en acier zingué de Ø 48mm
- Hauteur réglable de 720 à 1000 mm

EXEMPLE	Longueurs Extension & Rétracté
Largeur 600 mm	4.9 m - 1.3 m 6.1 m - 1.6 m 7.4 m - 2 m 9.8 m - 2.6 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 750 mm	4.9 m - 1.3 m 6.1 m - 1.6 m 7.4 m - 2 m 9.8 m - 2.6 m Toutes longueurs disponibles
Largeur 900 mm	4.9 m - 1.3 m 6.1 m - 1.6 m 7.4 m - 2 m 9.8 m - 2.6 m Toutes longueurs disponibles



C O N V E Y O R S

A DURAVANT COMPANY



Distributeur exclusif
pour la France & le Benelux

UVO Tec BV

FMH CONVEYORS France & Benelux

Tel : 06 15 72 52 60

Email : info@uvotec.fr www.uvotec.fr

DES SOLUTIONS SPÉCIFIQUES POUR VOTRE APPLICATION