

POWERFLEX™

CONVOYEURS FLEXIBLES MOTORISÉS



Type PF15 **POWERFLEX** Rouleaux Ø 40mm

- Construction très robuste
- Charge admise au mètre : 150 kg
- Roues de Ø 150x50 mm
- Entraxe standard 127mm.
Disponible en option : 76 et 102mm
- Rouleaux en acier zingué de Ø 40mm
- Hauteur réglable de 800 à 1100 mm
- Disponible dans toutes les longueurs
- Variateur de vitesse de 5 à 60 cm/sec
- Alimentation : 220V monophasé

Type PF19 **POWERFLEX** Rouleaux Ø 50mm

- Construction très robuste
- Charge admise au mètre : 150 kg
- Roues de Ø 200x50 mm
- Entraxe standard 127mm.
Disponible en option : 76 et 102mm
- Rouleaux en acier zingué de Ø 50mm
- Hauteur réglable de 725 à 950 mm
- Disponible dans toutes les longueurs
- Variateur de vitesse : de 5 à 60 cm/sec
- Alimentation : 220V monophasé

Type PF15

PowerFlex

Rouleaux Ø 40mm

> Toute longueur disponible

EXAMPLE	Longueurs standards Extension & Rétracté
Largeur 450 mm	14.60 m - 4.90 m 18.30 m - 6.10 m 19.60 m - 6.60 m 30.50 m - 10.20 m
Largeur 600 mm	14.60 m - 4.90 m 18.30 m - 6.10 m 19.60 m - 6.60 m 30.50 m - 10.20 m
Largeur 750 mm	14.60 m - 4.90 m 18.30 m - 6.10 m 19.60 m - 6.60 m 30.50 m - 10.20 m

Type PF19

PowerFlex

Rouleaux Ø 50mm

> Toute longueur disponible

EXAMPLE	Longueurs standards Extension & Rétracté
Largeur 450 mm	14.60 m - 6.20 m 18.30 m - 7.80 m 19.60 m - 8.30 m 30.50 m - 13.00 m
Largeur 600 mm	14.60 m - 6.20 m 18.30 m - 7.80 m 19.60 m - 8.30 m 30.50 m - 13.00 m
Largeur 750 mm	14.60 m - 6.20 m 18.30 m - 7.80 m 19.60 m - 8.30 m 30.50 m - 13.00 m











C O N V E Y O R S

A DURAVANT COMPANY



Distributeur exclusif
pour la France & le Benelux

UVO TECHNOLOGIES

FMH CONVEYORS France & Benelux

Tel : 06 15 72 52 60

Email : info@uvotec.fr www.uvotec.fr

DES **SOLUTIONS SPÉCIFIQUES** POUR VOTRE APPLICATION